

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-17-002859-a

Код ДК 021:2015 - 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби (трубна арматура різна, труби, шланги, сифони)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 140 000,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 25.09.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

Технічне обґрунтування (характеристики)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Згін сталевий в зборі 1/2" (Dn15)	шт	10	Згін в комплекті з сталюю муфтою і контргайкою Різьба з обох сторін – 1/2", зовнішня Умовний прохід - 15 мм Матеріал виробу - сталь Тип приєднання – Різьбове Довжина в межах 90 мм -160 мм Робоче середовище: Вода, повітря, газ, пар Робочий тиск не менше 10 бар
2	Згін сталевий в зборі 3/4" (Dn20)	шт	5	Згін в комплекті з сталюю муфтою і контргайкою Різьба з обох сторін – 3/4" зовнішня Умовний прохід - 20 мм Матеріал виробу - сталь Тип приєднання – Різьбове Довжина в межах 90 мм -170 мм Робоче середовище: Вода, повітря, газ, пар Робочий тиск не менше 10 бар
3	Згін сталевий в зборі 1" (Dn25)	шт	5	Згін в комплекті з сталюю муфтою і контргайкою Різьба з обох сторін – 1" зовнішня Умовний прохід - 25 мм Матеріал виробу - сталь Тип приєднання – Різьбове Довжина в межах 90 мм -170 мм Робоче середовище: Вода, повітря, газ, пар, Робочий тиск не менше 10 бар
4	Згін сталевий в зборі 1 1/4" (Dn32)	шт	5	Згін в комплекті з сталюю муфтою і контргайкою Різьба з обох сторін – 1 1/4" зовнішня Умовний прохід - 32 мм Матеріал виробу - сталь Тип приєднання – Різьбове Довжина в межах 90 мм -170 мм Робоче середовище: Вода, повітря, газ, пар Робочий тиск не менше 10 бар
5	Кутник латунний 1/2 "	шт	10	Тип: кутник/коліно Матеріал: латунь Тип з'єднання: різьба

				внутрішня-внутрішня Розмір різьби: 1/2 дюйма Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
6	Перехідник латунний 1/2" ВЗ	шт	10	Тип: Перехідник Матеріал: латунь Різьба: 1/2" Різьба внутрішня-зовнішня Виконання: рівнопрохідний Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
7	Ніпель латунний 1/2 " x 1/2"	шт	60	Тип: Ніпель рівнопрохідний Матеріал: - латунь Різьба - 1/2" зовнішня-зовнішня Тип приєднання - різьбове Пряме з'єднання трубопроводу з однаковим діаметром. Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
8	Заглушка 1/2" з зовнішньою різьбою	шт	35	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба - 1/2" зовнішня Номинальний прохід (Dn) 15 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
9	Заглушка 3/4" з зовнішньою різьбою	шт	10	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба - 3/4" зовнішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
10	Заглушка 1 " з зовнішньою різьбою	шт	10	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба – 1 " зовнішня Номинальний прохід (Dn) 25 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
11	Заглушка 1 1/4" з зовнішньою різьбою	шт	10	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба – 1 1/4" зовнішня Номинальний прохід (Dn) 32 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
12	Заглушка 1/2" з внутрішньою різьбою	шт	25	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба - 1/2" внутрішня Номинальний прохід (Dn) 15 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
13	Заглушка 3/4" з внутрішньою різьбою	шт	20	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба - 3/4" внутрішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
14	Заглушка 1 " з внутрішньою різьбою	шт	20	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба – 1 " внутрішня Номинальний прохід (Dn) 25 мм Середовище: вода, газ, повітря

				Робочий тиск не менше 10 бар
15	Заглушка 1 1/4" з внутрішньою різьбою	шт	5	Тип: заглушка Матеріал: латунь Різьба – 1 1/4" внутрішня Номинальний прохід (Dn) 32 мм Середовище: вода, газ, повітря Робочий тиск не менше 10 бар
16	Муфта з'єднувальна латунна 1/2 " вн.	шт	10	Тип: Муфта з'єднувальна Матеріал – латунь Різьба - 1/2" внутрішня Тип приєднання: різьбове Призначена для роз'ємного з'єднання газо- і водопровідних труб одного діаметру з зовнішніми різьбами. Робочий тиск не менше 10 бар
17	Шланг - голка для води 10x1/2 60см	Комплект	65	Призначення: для води Діаметр підключення: 1/2xM10 Тип підключення: внутрішня-зовнішня Матеріал: Внутрішня трубка-гума EPDM Плетіння-нержавіюча сталь, штуцер, ніпель, гайка-латунь Довжина: 60 см Робочий тиск: не менше 10бар Призначення: для гарячої та холодної води Комплект – 2шт
18	Шланг для води 80см	шт	60	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 80 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення/різьба: внутр.-внутр. Робочий тиск : не менше 10 бар Призначення: для гарячої та холодної води
19	Шланг для води 60см	шт	95	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення/різьба: внутр.- зовніш. Робочий тиск : не менше10 бар Призначення: для гарячої та холодної води
20	Шланг для води 60см	шт	60	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення/різьба: внутр.-внутр.. Робочий тиск : не менше10 бар Призначення: для гарячої та холодної води
21	Муфта американка ППР 20x1/2" внутр.	шт	10	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь/сталь Тип з'єднання фітінгів: різьба, пайка Різьба : 1/2", внутрішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше10 бар
22	Муфта американка	шт	10	Тип: муфта американка Матеріал – поліпропілен (PPR), латунь Тип з'єднання фітінгів: різьба, пайка

	ППР 20x1/2" зовн.			Різьба : 1/2", зовнішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
23	Муфта обтискна МП 20x3/4"	шт	20	Тип: Муфта обтискна з переходом на внутрішнє різьблення. Призначення: для метало пластикових труб Матеріал – латунь Діаметр (Dn): 20 мм Різьба - 3/4" внутрішня Тип приєднання – обтиск/різьбове. Робочий тиск не менше 10 бар
24	Труба металопластик ва D20	м/п	50	Матеріал - металопластик Застосування для систем опалення, для гарячої води Номинальний прохід (Dn) 20 мм Товщина стінки : 2 мм Виконання: безшовна Максимальна температура не менше +90°C Максимальний тиск не менше 10 бар
25	Труба металопластик ва D16	м/п	50	Матеріал - металопластик Застосування для систем опалення, для гарячої води Номинальний прохід (Dn) 16 мм Товщина стінки : 2 мм Виконання: безшовна Максимальна температура: Не менше + 90°C Максимальний тиск не менше 10 бар
26	Сифон для пісуара	шт	15	Сифон для пісуара пляшкового типу з виходом на 32 мм з гнучкою трубою для підключення до каналізації 32x40/50 мм. Матеріал: пластик/поліпропілен Діаметр підключення: 32 мм Діаметр горловини: 68 мм +/- 5% Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм Регульована довжина відводу гофри до каналізації: 300-800 мм +/- 10%
27	Планка монтажна ППР 20x1/2"	шт	10	Тип фітинга: монтажна планка Матеріал – поліпропілен/(PPR), латунь/сталь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1/2", внутрішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
28	Кутник/коліно ППР 20x90	шт	50	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 20 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск не менше 10 бар
29	Сифон для мийки кухонної	шт	1	Сифон для кухонної мийки із переливом, Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм сітка 1", з переливом, гнучка труба 40 x 40 Тип відкриття/перекриття зливного отвору: ручний (пробка) Діаметр підключення: 1 1/2" Матеріал корпусу: пластик

				Можливість регулювання, герметичне ущільнення, гнучка труба, нержавіючий випуск
30	Кутник ППР 20x1/2"	шт	20	Кутник ППР Матеріал кутника: поліпропілен (PPR) Матеріал різьби (вставка) латунь Тип з'єднання: різьба, пайка Діаметр: 20 мм Різьба внутрішня, 1/2" Робочий тиск: не менше 10 бар
31	Труба ППР армована D20	м/п	52	Поліпропіленова труба, армована алюмінієм. Застосування труби: для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання Перетин труби: круглий Зовнішній діаметр труби : 20мм Товщина стінки труби: не менше 3,4 мм Макс. температура не менше 90 °С. Робочий тиск: не менше 10 бар Спосіб з'єднання: пайка
32	Трійник ППР 20x20x20	шт	20	Тип фітинга - трійник сполучний Матеріал - поліпропілен (ППР) Призначення - опалення, водопостачання Діаметр - 20 мм Тип приєднання - пайка Робочий тиск: не менше 10 бар
33	Гофротруба для підключення унітазу коротка	шт	5	Гофротруба для унітазу з ущільнювачем, армована Матеріал: пластик, армована металом Діаметр гофри: 110 мм Монтаж: розтягується Нахил підключення: гнучке Регульована довжина: від 200мм до 300мм +- 10%
34	Гофротруба для підключення унітазу довга	шт	25	Гофротруба для унітазу з ущільнювачем, армована Матеріал: пластик, армована металом Діаметр гофри: 110 мм Монтаж: розтягується Нахил підключення: гнучке Регульована довжина: від 250мм до 500мм +-10%
35	Кутник монтажний настінний 16x1/2" під МП	шт	20	Кутник настінний «з лапками» для кріпленням до стіни Застосування : для металопластикових труб Діаметр 20 мм Матеріал латунь Різьба внутрішня, 1/2" Робочий тиск: не менше 10 бар
36	Редукція гумова 50x40	шт	5	Редукція гумова каналізаційна Тип редукція Матеріал: гума Тип каналізації: внутрішня Розмірність: d50x40
37	Редукція гумова 50x32	шт	10	Редукція гумова каналізаційна Тип редукція Матеріал: гума Тип каналізації: внутрішня Розмірність: d50x32
38	Редукція гумова 72x50	шт	20	Редукція гумова каналізаційна Тип редукція Матеріал: гума

				Тип каналізації: внутрішня Розмірність: d72x50
39	Коліно (відведення) 50x90 для каналізації	шт	10	Матеріал коліна: поліпропілен/ПВХ Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 50 мм Призначення: зміна повороту системи каналізаційного трубопроводу в житлових, адміністративних, громадських і виробничих будівлях Тип з'єднання - Розтрубне
40	Трійник каналізаційний прямий Д50	шт	10	Матеріал : поліпропілен/ПВХ Кут : 90° Діаметр : 50 мм Тип трійник рівнопрохідний каналізаційний Тип з'єднання - розтрубне Застосування : внутрішня каналізація
41	Муфта під ключ ППР 40x1 внутрішня різьба	шт	21	Тип: муфта перехідна Матеріал – поліпропілен (PPR), різьба - латунь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1", внутрішня Номинальний прохід (Dn) 40 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
42	Муфта під ключ ППР 40x 1 1/4" внутрішня різьба	шт	10	Тип: муфта перехідна Матеріал – поліпропілен (PPR), різьба - латунь Тип з'єднання фітингів: різьба, пайка Різьба : 1 1/4", внутрішня Номинальний прохід (Dn) 40 мм Модифікація: комбінована, з переходом на різьбу Робочий тиск : не менше 10 бар
43	Кутник латунний 1/2" x 1/2	шт	10	Тип: Кутник Матеріал: латунь Тип з'єднання: різьба Розмір різьби: 1/2 " Різьба: внутрішня-зовнішня Середовище: газ, пара, вода Робочий тиск: не менше 10 бар
44	Труба ППР армована D25	м/п	52	Поліпропіленова армована труба алюмінієм Застосування труби - для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Спосіб з'єднання Пайка Перетин труби Круглий Діаметр 25мм Товщина стінки труби не менше 3,5 мм Максимальна робоча температура не менше 90°C Робочий тиск не менше 10 бар
45	Труба ППР армована D40	м/п	52	Поліпропіленова армована труба алюмінієм Застосування труби - для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Спосіб з'єднання Пайка Перетин труби Круглий Зовнішній діаметр 40 мм Товщина стінки труби не менше 6,0 мм Максимальна робоча температура не менше 90°C Робочий тиск не менше 10 бар

46	Трійник ППР 40x25x40	шт	20	Тип фітинга: трійник з переходом Матеріал: поліпропілен Призначення - опалення, водопостачання Діаметр – 40/25/40 мм Тип приєднання – пайка Робочий тиск не менше 10 бар
47	Різьбове з'єднання американка з нержавіючої сталі 15 x 1/2	шт	10	Тип фітинга : муфта роз'ємна американка Матеріал – нержавіюча сталь Тип з'єднання фітингів: різьба Різьба :1/2", внутрішня-зовнішня Номинальний прохід (Dn): 15 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
48	Муфта під МП обтискна 20x1/2 зовнішня різьба	шт	10	Тип: муфта обтискна з переходом Матеріал : латунь Покриття : нікель Призначення: для з'єднання металопластикових труб Тип з'єднання: обтиск, різьба Різьба: зовнішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Різьба : 1/2" Виконання : нерозбірне/розбірне Робочий тиск : не менше 10 бар
49	Кутник під МП 20x1/2 зовнішня різьба	шт	10	Тип: кутник обтискний Призначення: для з'єднання металопластикових труб Тип з'єднання: обтиск, різьба Різьба зовнішня Номинальний прохід (Dn) 20 мм Різьба : 1/2" Виконання нерозбірне Модифікація з переходом на різьбу, перехідний / редукційний Матеріал : латунь Робочий тиск : не менше 10 бар
50	Трійник під МП зажимний 16x16x16	шт	10	Тип фітингу: трійник Матеріал: нержавіюча сталь/латунь Призначення: для з'єднання та зажиму металопластикових труб Номинальний прохід (Dn) 16 мм Модифікація рівнопрохідний, з'єднувальний Робочий тиск : не менше 10 бар
51	Муфта ППР перехідна 40x32	шт	10	Тип: муфта перехідна Матеріал: поліпропілен Діаметр: 40мм x 25 мм. Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, вода Робочий тиск: не менше 10 бар
52	Шланг для поливу Kärcher PrimoFlex або еквівалент	бухта	1	Шланг для поливу Діаметр – 20 мм (3/4 ") Довжина бухти не менше 50 м Робочий тиск не менше 10 бар 3-шаровий Захисний зовнішній шар
53	Шланг для поливу Kärcher PrimoFlex або еквівалент	бухта	1	Шланг для поливу Діаметр – 16 мм (1/2 ") Довжина бухти не менше 25 м

				Робочий тиск не менше 10 бар 3-шаровий Захисний зовнішній шар
54	Сифон для умивальника	шт	30	Сифон для умивальника, монолітний випуск, сітка, гнучка труба Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм Діаметр підключення: 1 1/2" Матеріал корпусу: пластик
55	Фітинг різьбовий – подовжувач 1/2"	шт	50	Тип: Подовжувач 1/2" Матеріал: латунь Різьба: зовнішня-внутрішня Довжина фітинга: 30-35 мм Діаметр різьби: 1/2" Робоче середовище вода, гаряча вода, пар, газ, повітря Робочий тиск: не менше 10 бар
56	Заглушка каналізаційна внутрішня Ø50	шт	5	Тип: заглушка для внутрішньої каналізаційна Матеріал: поліпропілен/ПВХ Діаметр: 50 мм Тип монтажу: розтрубний В комплекті з ущільнювачем
57	Заглушка каналізаційна внутрішня Ø110	шт	5	Тип: заглушка для внутрішньої каналізаційна Матеріал: поліпропілен/ПВХ Діаметр: 110 мм Тип монтажу: розтрубний В комплекті з ущільнювачем
58	Заглушка ППР 20	шт	10	Тип фітинга: заглушка Матеріал – поліпропілен/(PPR) Тип з'єднання фітингів: пайка Номинальний прохід (Dn) 20 мм Робочий тиск : не менше 10 бар
59	Різьбове з'єднання американка з нержавіючої сталі 20 x 1/2	шт	12	Тип фітинга : муфта роз'ємна американка Матеріал – нержавіюча сталь Тип з'єднання фітингів: різьба Різьба :1/2", внутрішня/внутрішня Номинальний прохід (Dn): 20 мм Робочий тиск : не менше 10 бар