

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-11-009998-a

Код ДК 021:2015 - 38650000-6- Фотографічне обладнання (камери , об'єктиви)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 23 410,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 25.10.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

Технічне обґрунтування (характеристики)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Камера Raspberry Pi High Quality Camera або еквівалент	шт	3	Камера: Тип сенсора: Sony IMX477R, стековий, з підсвічуванням ззаду Роздільна здатність: не гірше 12.3 МП (4056 × 3040 пікселів) Розмір сенсора: CMOS 7.9 мм по діагоналі Розмір пікселя: не гірше 1.55 μm × 1.55 μm Формати виводу: RAW12/10/8, COMP8 ІЧ-фільтр: Інтегрований/вбудований Підключення та роз'єми: Інтерфейс підключення: 15-контактний FPC кабель (довжина не менше 200 мм) Монтаж об'єктивів: C-mount / CS-mount (адаптер C-CS в комплекті) Кріплення для штатива: 1/4"-20 Тип кріплення об'єктива: C-mount / CS-mount Загальні: Габарити: в межах 38 × 38 × 19.8 мм (без об'єктива) Комплектація: Камера, не менше 1 x Адаптер C-CS, не менше 1 x FPC кабель, не менше 3 x Кільця для фіксації об'єктива (1 встановлене, 2 запасні) Гарантійний термін: не менше 12 міс.
2	Об'єктив Raspberry Pi Wide Angel Lens 6mm або еквівалент	шт	2	Об'єктив: Фокусна відстань: 6 мм Діафрагма: F1.2 Роздільна здатність: до 3 МП Формат зображення: 1/2" Кут огляду: 63° (по діагоналі) Мінімальна дистанція фокусування (MOD): 0.2 м Задня фокусна відстань: 7.53 мм Тип фокусування: ручне Кріплення: CS-mount Загальні: Габарити: в межах 30 × 34 мм *Сумісність: Пристрої: Raspberry Pi High Quality Camera/або до запропонованої постачальником камери в межах цієї закупівлі

				Комплектація: 1 × Об'єktiv 6 мм CS-mount Гарантійний термін: не менше 12 міс.
3	Об'єktiv Raspberry PI Telephoto Lens 16mm або еквівалент	шт	2	Об'єktiv: Фокусна відстань: 16 мм Діафрагма: F1.4–16 Роздільна здатність: 10 МП Формат зображення: 1" Тип кріплення: C-mount Задня фокусна відстань: 17.53 мм Оптична довжина: 67.53 мм Мінімальна дистанція фокусування (MOD): 0.20 м Габарити: 39 × 50 мм Спотворення: 1" (-0.7%) Кут огляду: 1": 44.6° × 33.6° 2/3": 30.0° × 23.2° 1/1.8": 24.7° × 18.6° 1/2": 21.8° × 16.4° *Сумісність: Пристрої: Raspberry Pi High Quality Camera/або до запропонованої постачальником камери в межах цієї закупівлі Комплектація: 1 × Об'єktiv 16 мм C-mount Гарантійний термін: не менше 12 міс.
4	Об'єktiv Raspberry PI Zoom Lens 8- 50mm або еквівалент	шт	1	Об'єktiv: Фокусна відстань: 8–50 мм Діафрагма: F1.4 Роздільна здатність: до 3 МП Формат зображення: 1/2.3" Кут огляду (по горизонталі): від 45° до 5.35° Тип фокусування: ручне Кріплення: C-mount Задня фокусна відстань: 17.53 мм Мінімальна дистанція фокусування (MOD): 0.2 м Габарити: 40 × 68.3 мм *Сумісність: Пристрої: Raspberry Pi High Quality Camera/або до запропонованої постачальником камери в межах цієї закупівлі Комплектація: 1 × Об'єktiv 8–50 мм C-mount 1 × Адаптер C-CS Гарантійний термін: не менше 12 міс.