

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-25-009026-a

Код ДК 021:2015:44160000-9-Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби (труби, шланги, трубна арматура різна)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 76 040 з ПДВ

Період поставки: по 15.11.2023р.

Місце поставки товару здійснюється за місцем знаходження Покупця (м. Чернівці, вул. Університетська, 28).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Сифон для умивальника	шт.	45	Сифон для умивальника монолітний випуск, сітка, гнучка труба з виходом 40x50 Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 50 мм Модель: Тюльпан Тип сифона: для умивальника Діаметр підключення: 1 1/2" Матеріал корпусу: пластик
2	Сифон для мийки кухонної	шт.	30	Сифон для кухонної мийки із переливом, Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм сітка 1", з переливом, гнучка труба 40 x 40 Тип відкриття/перекриття зливного отвору: ручний (пробка) Діаметр підключення: 1 1/2" Матеріал корпусу: пластик Можливість регулювання, герметичне ущільнення, гнучка труба, нержавіючий випуск
3	Сифон для пісуара	шт.	10	Сифон для пісуара пляшкового типу з виходом на 32 мм з гнучкою трубою для підключення до каналізації 32x40/50 мм. Матеріал: пластик/поліпропілен Діаметр підключення: 32 мм Діаметр горловини: 68 мм-72мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм Регульована довжина відводу гофри до каналізації:300-800 мм
4	Шланг - голка для води 10x1/2 60см	шт.	140	Призначення: для води Діаметр підключення: 1/2xM10, довга голка Довжина штуцера(голки) M10 – не менше 40 мм Тип підключення: внутрішня-зовнішня Матеріал: Внутрішня трубка-гума EPDM Плетіння-нержавіюча сталь

				Штуцер, ніпель, гайка-латунь Довжина: 60 см Робочий тиск: не менше 10 Бар Максимальна температура: не менше 90°C
5	Шланг для води ВВ 80см	шт.	30	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 80 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення внутр.-внутр. Робочий тиск : не менше10 бар Максимальна температура: не менше 90°C
6	Шланг для води ВВ 60см	шт.	90	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення внутр.-внутр. Робочий тиск : не менше10 бар Максимальна температура: не менше 90°C
7	Шланг для води ВЗ 60см	шт.	80	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення внутр.-зовніш. Робочий тиск : не менше10 бар Максимальна температура: не менше 90°C
8	Труба ППР армована D20	м/п.	60	Поліпропіленова армована труба скловолокном Застосування труби: для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Перетин труби: круглий Зовнішній діаметр труби : 20мм Товщина стінки труби: не менше 3,4 мм Робоча температура 90 °С. Робочий тиск: 20 бар Спосіб з'єднання: пайка Колір сірий, світло-сірий
9	Труба ППР армована D25	м/п.	60	Поліпропіленова армована труба скловолокном Застосування труби: для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Перетин труби: круглий Зовнішній діаметр труби: 25 мм Товщина стінки труби: не менше 3,5 мм Робоча температура 90 °С. Робочий тиск: 20 бар Спосіб з'єднання: пайка Колір сірий, світло-сірий
10	Трійник ППР 20x20x20	шт.	20	Матеріал: поліпропілен Призначення - опалення, водопостачання Тип фітинга - трійник перехідний Діаметр - 20x20x20 мм Тип з'єднання - пайка Матеріал - поліпропілен (ППР) Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C

11	Трійник ППР 25x25x25	шт.	20	Матеріал: поліпропілен Призначення - опалення, водопостачання Тип фітинга - трійник перехідний Діаметр – 25x25x25 мм Тип з'єднання - пайка Матеріал - поліпропілен (ППР) Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
12	Муфта ППР20	шт.	20	Матеріал : поліпропілен Діаметр обох виходів: 20 мм. Вид муфти: сполучна Тип приєднання: пайка Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
13	Муфта ППР25	шт.	10	Матеріал : поліпропілен Діаметр обох виходів: 25 мм. Вид муфти: сполучна Тип приєднання: пайка Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
14	Муфта ППР 25x3/4 зовнішня	шт.	6	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби : 3/4", зовнішня Робочий тиск не менше 10 бар Тип з'єднання: пайка
15	Муфта ППР 25x1/2 зовнішня	шт.	6	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби : 1/2", зовнішня Робочий тиск не менше 10 бар Тип з'єднання: пайка/різьба
16	Муфта ППР 25x3/4 внутрішня	шт.	10	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби : 3/4", внутрішня Робочий тиск не менше 10 бар Тип з'єднання пайка/внутрішня різьба
17	Муфта розбірна ППР (американка) 25x3/4 зовнішня	шт.	4	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби: 3/4" Тип з'єднання: пайка/ зовнішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар

18	Муфта розбірна ППР американка 20x1/2 зовнішня	шт.	6	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 20 мм Діаметр різьби: 1/2" Тип з'єднання: пайка/ зовнішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар
19	Муфта розбірна ППР американка 32x1 внутрішня	шт.	2	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 32 мм Діаметр різьби: 1" Тип з'єднання: пайка/ внутрішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар
20	Муфта розбірна ППР американка 25x3/4 внутрішня	шт.	10	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби: 3/4" Тип з'єднання: пайка/ внутрішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар
21	Кутник/коліно ППР 20x90°	шт.	20	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 20 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск: 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
22	Кутник/коліно ППР 25x90°	шт.	20	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 25 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск: 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
23	Кутник установочний настінний 16x1/2" під МП	шт.	20	Кутник настінний «з лапками» для кріпленням до стіни Застосування : для металопластикових труб Діаметр 16 мм Матеріал латунь Різьба внутрішня, 1/2" Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
24	Кутник настінний установочний ППР 25x3/4"	шт.	8	Кутник настінний «з лапками» для кріпленням до стіни Матеріал кутника: поліпропілен

				Матеріал різьби (вставка) латунь Діаметр 25 мм Різьба внутрішня, 3/4" Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
25	Кутник ППР 25x3/4"	шт.	4	Кутник ППР Матеріал кутника: поліпропілен Матеріал різьби (вставка) латунь Діаметр: 25 мм Різьба внутрішня, 3/4" Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
26	Ніпель 1/2 "	шт.	30	Ніпель 1/2 " Матеріал: латунь Різьба зовнішня Діаметр різьби 1/2" Робочий тиск 16 бар Тип: рівнопрохідний Робоче середовище вода, гаряча вода, пар, газ, повітря
27	Фітинг різьбовий –подовжувач 1/2 "	шт.	25	Подовжувач 1/2" Матеріал: латунь Різьба: зовнішня-внутрішня Довжина фітинга: 30 мм Діаметр різьби: 1/2" Робочий тиск: 16 бар Робоче середовище вода, гаряча вода, пар, газ, повітря,
28	Гофротруба для підключення унітазу коротка	шт.	10	Гофротруба для унітаза з ущільнювачем, армована Матеріал: пластик, армована металом Діаметр гофри: 110 мм Монтаж: розтягується Нахил підключення: гнучке Регульована довжина: від 200мм до 300мм
29	Гофротруба для підключення унітазу довга	шт.	20	Гофротруба для унітаза з ущільнювачем, армована Матеріал: пластик, армована металом Діаметр гофри: 110 мм Монтаж: розтягується Нахил підключення: гнучке Регульована довжина: від 250мм до 500мм