

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-07-003356-a

Код ДК 021:2015:44160000-9-Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби (труби, шланги, трубна арматура різна)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 76 040 з ПДВ

Період поставки: по 30.10.2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Пропозиція Учасника повинна містити детальний опис засобів, що пропонується (*із зазначенням технічних характеристик, торгівельної марки товару, назви виробника товару, країни походження товару*). Опис повинен містити порівняльну таблицю характеристик запропонованих матеріалів (еквіваленту) з технічними вимогами Замовника. кількість по найменуванням має бути не меншою.

2. Учасник надає інформацію за формою таблиці наведеної нижче, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником. Всі технічні характеристики запропонованого Товару повинні відповідати/бути не гірше, ніж у замовленого Товару.

3. Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції:

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, дійсний на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;

або декларацію про відповідність запропонованого товару вимогам відповідних технічних регламентів мийних засобів, встановлених чинним законодавством, дійсних на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій ;

або інший документ який свідчить про якість запропонованого товару згідно чинного законодавства України.

4. Місце поставки товару здійснюється за місцем знаходження Покупця (м. Чернівці, вул. Університетська, 28).

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Сифон для умивальника	шт.	45	Сифон для умивальника монолітний випуск, сітка, гнучка труба з виходом 40x50 Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 50 мм Модель: Тюльпан Тип сифона: для умивальника Діаметр підключення: 1 1/2"

				Матеріал корпусу: пластик
2	Сифон для мийки кухонної	шт.	30	Сифон для кухонної мийки із переливом, Діаметр горловини: 50 мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм сітка 1", з переливом, гнучка труба 40 x 40 Тип відкриття/перекриття зливного отвору: ручний (пробка) Діаметр підключення: 1 1/2" Матеріал корпусу: пластик Можливість регулювання, герметичне ущільнення, гнучка труба, нержавіючий випуск
3	Сифон для пісуара	шт.	10	Сифон для пісуара пляшкового типу з виходом на 32 мм з гнучкою трубою для підключення до каналізації 32x40/50 мм. Матеріал: пластик/поліпропілен Діаметр підключення: 32 мм Діаметр горловини: 68 мм Діаметр випуску в каналізацію: 40/50 мм Регульована довжина відводу гофри до каналізації:300-800 мм
4	Шланг - голка для води 10x1/2 60см	шт.	140	Призначення: для води Діаметр підключення: 1/2xM10, довга голка Довжина штуцера(голки) M10 – не менше 40 мм Тип підключення: внутрішня-зовнішня Матеріал: Внутрішня трубка-гума EPDM Плетіння-нержавіюча сталь Штуцер, ніпель, гайка-латунь Довжина: 60 см Робочий тиск: не менше 10 Бар Максимальна температура: не менше 90°C
5	Шланг гнучкий для води у нейлоновому обплетенні 60см	шт.	60	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/нейлон/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення: внутр.- внутр. Робочий тиск: не менше 10 бар Максимальна температура: не менше 90°C
6	Шланг для води ВВ 80см	шт.	30	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 80 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення внутр.-внутр. Робочий тиск : не менше10 бар Максимальна температура: не менше 90°C
7	Шланг для води ВВ 60см	шт.	30	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2" Тип підключення внутр.-внутр. Робочий тиск : не менше10 бар Максимальна температура: не менше 90°C
8	Шланг для води ВЗ 60см	шт.	80	Призначення: шланг для води Матеріал: гума/плетена нержавіюча сталь/латунь Довжина шланга: 60 см Розмір різьби 1/2"x1/2"

				Тип підключення внутр.-зовніш. Робочий тиск : не менше 10 бар Максимальна температура: не менше 90°C
9	Труба ППР армована D20	м/п.	60	Поліпропіленова армована труба скловолокном Застосування труби: для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Перетин труби: круглий Зовнішній діаметр труби : 20мм Товщина стінки труби: не менше 3,4 мм Робоча температура 90 °С. Робочий тиск: 20 бар Спосіб з'єднання: пайка Колір сірий, світло-сірий
10	Труба ППР армована D25	м/п.	60	Поліпропіленова армована труба скловолокном Застосування труби: для систем опалення, для гарячого водопостачання, для холодного водопостачання, Перетин труби: круглий Зовнішній діаметр труби: 25 мм Товщина стінки труби: не менше 3,5 мм Робоча температура 90 °С. Робочий тиск: 20 бар Спосіб з'єднання: пайка Колір сірий, світло-сірий
11	Трійник ППР 20x20x20	шт.	20	Матеріал: поліпропілен Призначення - опалення, водопостачання Тип фітинга - трійник перехідний Діаметр - 20x20x20 мм Тип з'єднання - пайка Матеріал - поліпропілен (ППР) Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
12	Трійник ППР 25x25x25	шт.	20	Матеріал: поліпропілен Призначення - опалення, водопостачання Тип фітинга - трійник перехідний Діаметр – 25x25x25 мм Тип з'єднання - пайка Матеріал - поліпропілен (ППР) Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
13	Муфта ППР20	шт.	20	Матеріал : поліпропілен Діаметр обох виходів: 20 мм. Вид муфти: сполучна Тип приєднання: пайка Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
14	Муфта ППР25	шт.	10	Матеріал : поліпропілен Діаметр обох виходів: 25 мм. Вид муфти: сполучна Тип приєднання: пайка Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
15	Муфта ППР 25x3/4	шт.	6	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована

	зовнішня			Матеріал муфти поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби : 3/4", зовнішня Робочий тиск не менше 10 бар Тип з'єднання: пайка
16	Муфта ППР 25x1/2 зовнішня	шт.	6	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби : 1/2", зовнішня Робочий тиск не менше 10 бар Тип з'єднання: пайка/різьба
17	Муфта ППР 25x3/4 внутрішня	шт.	10	Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти поліпропілен Різьба (вставка) Латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби : 3/4", внутрішня Робочий тиск не менше 10 бар Тип з'єднання пайка/внутрішня різьба
18	Муфта розбірна ППР (американка) 25x3/4 зовнішня	шт.	4	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби: 3/4" Тип з'єднання: пайка/ зовнішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар
19	Муфта розбірна ППР американка 20x1/2 зовнішня	шт.	6	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 20 мм Діаметр різьби: 1/2" Тип з'єднання: пайка/ зовнішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар
20	Муфта розбірна ППР американка 32x1 внутрішня	шт.	2	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 32 мм Діаметр різьби: 1" Тип з'єднання: пайка/ внутрішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар
21	Муфта розбірна ППР американка 25x3/4 внутрішня	шт.	10	Муфта американка ППР Призначення для поліпропіленових труб Вид муфти Комбінована Матеріал муфти: поліпропілен Різьба (вставка): латунь Умовний прохід 25 мм Діаметр різьби: 3/4"

				Тип з'єднання: пайка/ внутрішня різьба Робочий тиск не менше 10 бар
22	Кутник/коліно ППР 20x90°	шт.	20	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 20 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск: 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
23	Кутник/коліно ППР 25x90°	шт.	20	Матеріал кутника: поліпропілен Кут вигину: 90 град. Умовний прохід: 25 мм Тип приєднання: пайка Робоче середовище: повітря, пароводяна суміш, неагресивне середовище, вода Робочий тиск: 10 бар Температура до 95°C Колір: сірий, світло-сірий
24	Кутник установочний настінний 16x1/2" під МП	шт.	20	Кутник настінний «з лапками» для кріпленням до стіни Застосування : для металопластикових труб Діаметр 16 мм Матеріал латунь Різьба внутрішня, 1/2" Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
25	Кутник настінний установочний ППР 25x3/4"	шт.	8	Кутник настінний «з лапками» для кріпленням до стіни Матеріал кутника: поліпропілен Матеріал різьби (вставка) латунь Діаметр 25 мм Різьба внутрішня, 3/4" Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
26	Кутник ППР 25x3/4"	шт.	4	Кутник ППР Матеріал кутника: поліпропілен Матеріал різьби (вставка) латунь Діаметр: 25 мм Різьба внутрішня, 3/4" Робочий тиск: не менше 10 бар Температура до 95°C
27	Ніпель 1/2 "	шт.	30	Ніпель 1/2 " Матеріал: латунь Різьба зовнішня Діаметр різьби 1/2" Робочий тиск 16 бар Тип: рівнопрохідний Робоче середовище вода, гаряча вода, пар, газ, повітря
28	Фітинг різьбовий –подовжувач 1/2 "	шт.	25	Подовжувач 1/2" Матеріал: латунь Різьба: зовнішня-внутрішня Довжина фітинга: 30 мм Діаметр різьби: 1/2" Робочий тиск: 16 бар Робоче середовище вода, гаряча вода, пар, газ, повітря,

29	Гофротруба для підключення унітазу коротка	шт.	10	Гофротруба для унітаза з ущільнювачем, армована Матеріал: пластик, армована металом Діаметр гофри: 110 мм Монтаж: розтягується Нахил підключення: гнучке Регульована довжина: від 200мм до 300мм
30	Гофротруба для підключення унітазу довга	шт.	20	Гофротруба для унітаза з ущільнювачем, армована Матеріал: пластик, армована металом Діаметр гофри: 110 мм Монтаж: розтягується Нахил підключення: гнучке Регульована довжина: від 250мм до 500мм
