

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-24-007085-a

Код ДК 021:2015 38430000-8 – Детектори та аналізатори (Піпет-дозатори одноканальні)
Відкриті торги (з особливостями)
Очікувана вартість: 36 000 грн з ПДВ
Період поставки: по 15.12.2024р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Дозатор одноканальний Socorex Acura manual 825, 0.5-10мкл або еквівалент	шт	1	Піпет-дозатор одноканальний Об’єм: 0,5-10 мкл Кількість каналів: 1 Цифровий дисплей. Крок: 0,01 мкл Теплоізоляція внутрішніх компонентів, використання інноваційної ручки. Дозатор стійкий до ударів, УФ-випромінювання . Принцип роботи двоступінчастого поршня дає можливість зворотнього піпетування. Піпетка автоклаована. Підходить для стерильних застосувань. Регульований виштовхувач наконечників Justip™*, який підходить для більшості наконечників. Система калібрування Swift-set Сертифікат калібрування повинен входити до комплекту. Гарантія не менше 24 місяців
2	Дозатор одноканальний Socorex Acura manual 825, 10-100мкл або еквівалент	шт	1	Піпет-дозатор одноканальний Об’єм: 10-100 мкл Кількість каналів: 1 Цифровий дисплей. Крок: 0,1 мкл Теплоізоляція внутрішніх компонентів, використання інноваційної ручки. Дозатор стійкий до ударів, УФ-випромінювання. Принцип роботи двоступінчастого поршня дає можливість зворотнього піпетування. Піпетка автоклаована. Підходить для стерильних застосувань. Регульований виштовхувач наконечників Justip™*, який підходить для більшості наконечників. Система калібрування Swift-set Сертифікат калібрування повинен входити до комплекту. Гарантія не менше 24 місяців
3	Дозатор одноканальний Socorex Acura manual 825, 100-1000мкл або еквівалент	шт	1	Піпет-дозатор одноканальний Об’єм: 100-1000 мкл Кількість каналів: 1 Цифровий дисплей. Крок: 1 мкл Теплоізоляція внутрішніх компонентів, використання інноваційної ручки. Дозатор стійкий до ударів, УФ-випромінювання. Принцип роботи двоступінчастого поршня дає можливість зворотнього піпетування.

				Піпетка автоклавована. Підходить для стерильних застосувань. Регульований виштовхувач наконечників Justip™*, який підходить для більшості наконечників. Система калібрування Swift-set Сертифікат калібрування повинен входити до комплекту. Гарантія не менше 24 місяців
--	--	--	--	---

.....